



SICHERHEITSSPIEGEL POSplastika

● STRAßENVERKEHRSSPIEGEL POSplastika

Straßenverkehrsspiegel für größere Sicherheit auf schlecht sehbaren Einfahrten, Ausfahrten, Kurven und Kreuzungen

➔ INOX - ohne Morgentau und Eis

Eigenschaften:

- verkehrsspiegel aus hochwertigen Edelstahl,
- **ohne Morgentau und Eis** für klare Sicht bei sehr niedrigen Temperaturen bis **-20C°**,
- hohe optische Qualität,
- 6 Jahre Witterungsbeständigkeit Garantie, mit Zertifikat.



Verkehrssicherheit Spiegel, INOX (ohne Morgentau und Eis)	Größe (mm)	Gewicht (kg)	Der empfohlene Abstand zum Beobachter (m)
PVO INOX 6080	600X800	20	12 - 16
PVO INOX Ø 60	Ø 600	12	9 - 14



➔ KLASSISCHE SPIEGEL aus Acryl und Polycarbonat

Eigenschaften:

- hohe optische Qualität,
- spiegel aus Acryl und Polycarbonat, daher sind sie im Fall von Unfällen sicherer als Glas,
- einfache Montage,
- horizontal und vertikal verstellbar,
- witterungsbeständiges Gehäuse aus Kunststoff mit rot reflektierenden Rückstrahler,
- möglichkeit von Austausch von Ersatzglas,
- 3 Jahre Witterungsbeständigkeit Garantie.



Verkehrssicherheit Spiegel, ACRYL, POLYCARBONATE	Größe (mm)	Gewicht (kg)	Der empfohlene Abstand zum Beobachter (m)
PVO 4060	400x600	6	9 - 12
PVO 6080	600x800	11	12 - 16
PVO 7090	700x900	13	15 - 22
PVO 80100	800x1000	15	22 - 27
PVO Ø 55	Ø550	5,2	9 - 12
PVO Ø 60	Ø600	6	9 - 14
PVO Ø 75	Ø750	6,5	12 - 15
PVO AC 180° Ø 60	Ø600	4	6 - 10
PVO AC 180° Ø 75	Ø750	5	6 - 15

● SPIEGEL ZUR BEOBACHTUNG DES INNENRAUMES POSplastika

Geeignet für Geschäfte, Kassen und anderen öffentlichen Orten, wo Aufsicht von Raum notwendig ist.

Eigenschaften:

- hohe optische Qualität,
- spiegel aus Acrylglas,
- gehäuse aus Kunststoff,
- einfache Montage,
- möglichkeit von Montage
- an der Wand oder Rohrsteher.



Spiegel zur Beobachtung des Innenraumes, ACRYL	Größe (mm)	Der empfohlene Abstand zum Beobachter (m)
T Ø 40 AC	Ø400	6 - 10
T Ø 50 AC	Ø500	7 - 10
T Ø 60 AC	Ø600	7 - 12
T Ø 80 AC	Ø800	8 - 22
T 4060 AC	400x600	9 - 12
T 6080 AC	600x800	12 - 16

● INDUSTRIESPIEGEL POSplastika

▶ PANORAMASPIEGEL

Spiegel für Arbeitsmaschinen ermöglichen einen Panoramablick unter 180° Winkel.



Eigenschaften:

- gute Oberflächenqualität,
- einfache Montage.

Panoramaspiegel für Arbeitsmaschinen, ACRYL	Größe (mm)
Spiegel Ø 240 mm	240
Spiegel Ø 280 mm	280

▶ KONTROLLSPIEGEL

Geeignet für technische Prüfungen, Lagerhaus, Industriegebäuden,..

Eigenschaften:

- montage an der Decke, der Wand oder Eckelow,
- niedriges Gewicht
- 360°, 180°, 90° spiegel



Kontrollspiegel, AKRIL	Größe (mm)	Gewicht (kg)	Der empfohlene Abstand zum Beobachter (m)
K 360° Ø 50 AC	Ø500	2,5	3 - 5
K 360° Ø 60 AC	Ø600	3	5 - 7
K 360° Ø 80 AC	Ø800	3,5	7 - 15
K 360° Ø 90 AC	Ø900	4	15 - 22
K 180° Ø 60 AC	600x300, h=200	1,5	5 - 7
K 180° Ø 80 AC	800x400, h=300	2	7 - 10
K 90° Ø 60 AC	300x300, h=200	0,75	3 - 4
K 90° Ø 80 AC	400x400, h=300	1	4 - 6

● BEFESTIGUNGSMATERIAL



Die Spiegel haben auf der Rückseite einen verzinkten Halter mit flexiblen Gelenk der einfach zu montieren ist auf Wand oder Rohrsteher mit Durchmesser 50 – 76 mm.

In unserem Programm haben wir auch Befestigungsmaterial und Rohrsteher in verschiedenen Ausführungen.



POS plastika d.o.o.
Podgorska c. 30

SI-1317 Sodražica, SLOVENIA

T +386 1 837 10 33, F +386 1 836 60 69
E info@pos-plastika.si, W www.pos-plastika.si